

OL7 - TERMOPLASTICKÁ SINGLE HADICE - Hydraulická termoplastická hadice pro střední tlaky, SAE 100 R7

Kód produktu: 40047

TIP



- Výrobce: **ZEC**
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál vnitřní: Termoplastický polyester
- Materiál vnější: Polyurethan
- Norma výrobku: SAE J517 sec. SAE 100R7 - EN 855 - ISO 3949.
- Spirála: Bez spirály
- Výztuha: Vysokopevnostní dvojité textilní výplet
- Médium: Oleje, kapaliny
- Použití produktu: Pro hydraulické použití pro střední tlaky, doprava hydraulických olejů
- Zkrácená poznámka: Balení 100 m.



OL7 - Termoplastická single hadice SAE 100R7. Odolné vůči UV záření a odolné vůči mikroorganismům. Hadice splňují nebo překračují SAE J517 sekt. SAE 100R7 - a normy ISO 3949. Vnitřní jádro z termoplastického polyesteru, polyesterová textilní výztuha a vnější obložení v antiabrasivním polyuretanu stabilizované proti UV záření a mikroorganismům odolné. Použití: doprava olejů, kapalin, na poptávku i verze pro plyny. Max. provozní teplota vzduchu, vody a tekutin na bázi vody je +70°C, 0,93 bar; 700 mm Hg Tyto OL7 série hadice byly vytvořeny pro hydraulické použití středotlaký. *Položka SAE 100R7 - 1/2" černá, kod OL760100 splňuje LLOYD'S certifikaci.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Objímka	Hmotnost	Vnější průměr	Vnitřní průměr	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
OL710100	3 mm	230 bar	25 mm	BP18R7	0,05 kg	8,5 mm	3,5 mm	1/8"	m	78,00 Kč	●
OL78940100	4 mm	250 bar	25 mm	BP532R7	0,06 kg	8,9 mm	4 mm	5/32"	m	78,80 Kč	●
OL720100	5 mm	210 bar	30 mm	BP316R7	0,07 kg	10 mm	4,8 mm	3/16"	m	76,60 Kč	●
OL730100	6 mm	200 bar	35 mm	BP14R7	0,09 kg	11,8 mm	6,4 mm	1/4"	m	101,00 Kč	●
OL740100	8 mm	190 bar	45 mm	BP516R7V	0,13 kg	14,3 mm	8 mm	5/16"	m	144,00 Kč	●
OL750100	10 mm	175 bar	55 mm	BP38R7V	0,15 kg	16 mm	9,7 mm	3/8"	m	163,00 Kč	●
OL760100	13 mm	140 bar	75 mm	BP12R7V	0,219 kg	20,3 mm	13 mm	1/2"	m	250,10 Kč	●