OL7 - TERMOPLASTICKÁ NEVODIVÁ HYDRAULICKÁ HADICE - Pro letecké plošiny s polyesterovým výpletem, SAE 100R7

Kód produktu: 10767




- Výrobce: ZEC
- Pracovní teplota: -54°C až +100°C (Voda +70°C)
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál produktu: PET/PU
- Materiál vnitřní: PET (Termoplastický polyester)
- Materiál vnější: PU
- Norma výrobku: SAE J517, UNI EN 855 - ISO 3949
- Vodivost: Dielektrikum
- Výztuha: Polyesterový výplet
- Médium: Voda a kapaliny
- Vlastnosti: Homogenní odolný UV záření a mikroorganizmům
- Vnější barva: Oranžová
- Zkrácená poznámka: Balení 100 m.











Nevodivé tlakové a sací hadice řady OL7 byly vytvořeny pro hydraulické použití s vysokým tlakem pro aplikace vyžadující vysokou elektrickou izolaci. Tyto hadice splňují SAE J517 Standard § 20.4.1 pro méně než 50 μA úniky pod 250.000 V / m, vhodné pro letecké pojízdné plošiny. * Povrch hadice je odolný proti dlouhodobému kontaktu s oleji nebo mazivy. Bezpečnostní poměr 1: 4 je vyžadován v případě, kdy by mohlo dojít k přerušení potrubí, což může způsobit, že zařízení, nebo zdvihací zařízení nebo obojí se budou pohybovat. Bezpečnostní poměr 1: 3 je přijatelný v případě, kdy lámání trubky nezpůsobuje pohyb zvedacích zařízení. Norma SAE vyžaduje bezpečnostní poměr 1: 4. Vakuum: 0,93 bar; 700 mm Hg. Hadice splňují nebo překračují SAE J517 sekt. SAE 100R7 - ISO 3949 - normy MSHA a splňují požadavky standardu ANSI A92.2 pro letecké pojízdné plošiny, také certifikace CE LLOYD'S.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Objímka	Typ	Hmotnost	Vnější průměr	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
OL737001	6 mm	200 bar	93 kPa	35 mm	BP14R7		0,09 kg	11,8 mm	6,4 mm	m	84,60 Kč	●
OL750001	10 mm	175 bar	93 kPa	55 mm	BP38R7V		0,155 kg	16 mm	9,7 mm	m	121,60 Kč	●
OL760001	12 mm	140 bar	93 kPa	75 mm	BP12R7V		0,219 kg	20,3 mm	13 mm	m	172,50 Kč	●
OL760001B	12 mm	140 bar	93 kPa	75 mm	BP12R7V	TWIN	0,52 kg	20,3 mm	13 mm	m	489,60 Kč	●
OL777001	16 mm	105 bar	93 kPa	120 mm	BP58R7V		0,277 kg	23,5 mm	16 mm	m	243,50 Kč	●
OL787001	19 mm	90 bar	93 kPa	145 mm	BP34R7V		0,33 kg	26,5 mm	19,2 mm	m	302,00 Kč	●
OL797001	25 mm	70 bar	93 kPa	200 mm	BP34R7V		0,403 kg	32,5 mm	25,6 mm	m	454,20 Kč	●