

PARAGUMA R642 NR BÍLÁ - FDA otěruvzdorná pryž 65°Sh šíře 1400 mm (-45/+80°C)

Kód produktu: 20168



- Výrobce: **TRELLEBORG**
- Pracovní teplota: -45°C až +80°C
- Materiál produktu: NR - paraguma
- Materiál vnitřní: NR
- Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°)
- Pevnost: 100 kg/cm2 (10 MPa) Střih 26 N/mm
- Tažnost: 600% dle DIN 53504
- Měrná hmotnost: 1,30 g/cm3 (+-0,05)
- Norma výrobku: EU 1935/2004, 2023/2006, F.D.A 21 CFR 177.2600
- Vlastnosti: =< 200 mm3 (při 5 N) Odolnost vůči otěru dle ISO 4649.
- Použití produktu: Otěruvzdorná pryž pro provozy vyžadující potravinářské atesty
- Vnější barva: bílá
- Zkrácená poznámka: Vhodná pro potravinářské provozy (nešpiní). Tolerance rozměrů (+-2%).

Oboustranně hladká pryž s dobrou odolností vůči ředěným kyselinám a zásadám. Koncentrované kyseliny a zásady nutno konzultovat, odolnost je pouze středního stupně. Pryž slouží k výrobě těsnění pro potravinářské provozy, jako stěrka u pásů s granulemi apod. Neuvádět do styku s mastnými výrobky nebo ropnými výrobky (oleje, nafta, benzíny). Hmotnost kg/mj - je pouze orientační hmotnost 1 čtverečního metru, tj. výpočet běžného metru je x1,4. Balení je pouze informativní, je možné odebrat jakékoliv množství. Při objednání do poznámky napište požadovaný rozměr. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Délka	Tolerance	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
001/140-N0065-296	1 mm	1400 mm	20 m	(+-2%) mm	1,3 kg	28	m2	575,00 Kč	
1,5/140-N0065-296	1,5 mm	1400 mm	15 m	(+-2%) mm	1,95 kg	21	m2	750,00 Kč	
002/140-N0065-296	2 mm	1400 mm	15 m	(+-2%) mm	2,6 kg	21	m2	985,00 Kč	
003/140-N0065-296	3 mm	1400 mm	10 m	(+-2%) mm	3,9 kg	14	m2	1 390,00 Kč	
004/140-N0065-296	4 mm	1400 mm	10 m	(+-2%) mm	5,2 kg	14	m2	1 675,00 Kč	
005/140-N0065-296	5 mm	1400 mm	10 m	(+-2%) mm	6,5 kg	14	m2	2 193,00 Kč	
006/140-N0065-296	6 mm	1400 mm	10 m	(+-2%) mm	7,8 kg	14	m2	2 599,00 Kč	

008/140-N0065-296	8 mm	1400 mm	5 m	(+-2%) mm	10,4 kg	7	m2	3 382,00 Kč	
010/140-N0065-296	10 mm	1400 mm	5 m	(+-2%) mm	13 kg	7	m2	4 222,00 Kč	
015/140-N0065-296	15 mm	1400 mm	5 m	(+-2%) mm	19,5 kg	7	m2	6 161,00 Kč	