

PERROT SPOJKA MP - Pozink, prodloužení s háky

Kód produktu: 31062



- Pracovní teplota: -40°C až +80°C
- Materiál produktu: Uhlíková ocel
- Médium: Abrazivní materiály, kašovitě hmoty
- Materiál těsnění: NR
- Použití produktu: Univerzální kardanová rychlospojka

Rychlospojkový systém PERROT funguje na principu kardanového spoje. Rychlospojka slouží k dopravě vysoce abrazivních materiálů. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050MP/050MP	50	10 bar	2 kg	1	ks	1 350,00 Kč	●
070MP/070MP	70	10 bar	2,5 kg	1	ks	1 637,20 Kč	●
089MP/089MP	90	10 bar	3 kg	1	ks	1 986,00 Kč	●
108MP/108MP	110	10 bar	3,5 kg	1	ks	2 546,00 Kč	●
133MP/133MP	133	10 bar	4,5 kg	1	ks	3 594,00 Kč	●
159MP/159MP	160	10 bar	6 kg	1	ks	4 641,00 Kč	●