PERROT WELD - Navařovací rychlospojka bez háků

Kód produktu: 30194


TIP



- Pracovní teplota: -40°C až +80°C
- Materiál produktu: Uhlíková ocel
- Médium: Abrazivní materiály, kašovité hmoty
- Materiál těsnění: NR
- Vlastnosti: Konstrukce umožnuje maximální vychýlení až 15%.
- Použití produktu: Univerzální kardanová rychlospojka

Navařovací rychlospojkový systém PERROT WELD funguje na principu kardanového spoje. Rychlospojka slouží k dopravě vysoce abrazivních materiálů. Nejčastější použití v zemědělství, fekální savice pro transport a čerpání splašků na fekálních vozech, hasící technice, vodohospodářství, ve stavebnictví, při práci s odpady a kaly, v hornictví pro vodu a sypké materiály. Výhodou je snadné spojování jednou rukou a malá náchylnost na nečistoty.







Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050WVP-88	50 mm	10 bar	75	0,65 kg	1	ks	61,20 Kč	●
070WVP-88	70 mm	10 bar	102,5	1,2 kg	1	ks	88,00 Kč	●
089WVP	89 mm	10 bar	134	1,3 kg	1	ks	125,30 Kč	●
108WVP	108 mm	10 bar	155,5	1,5 kg	1	ks	169,00 Kč	●
133WVP	133 mm	10 bar	179	1,5 kg	1	ks	270,00 Kč	●
159WVP	150 mm	10 bar	203,5	1,65 kg	1	ks	371,00 Kč	●
216WVP	200 mm	10 bar	287	2 kg	1	ks	1 782,00 Kč	●
089WVP-SS	89 mm	10 bar	134	1,3 kg	1	ks	1 953,00 Kč	●