

PETROTEC DIN 2TE - Hadice pro hydraulická ovládání

Kód produktu: 10597



- Výrobce: **TRELLEBORG**
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál vnitřní: NBR
- Materiál vnější: CR - neoprén
- Médium: Ropné produkty
- Spirála: Bez spirály
- Norma výrobku: DIN 20 021 2TE, EN 854
- Vnitřní barva: černá
- Vnější barva: Černá
- Použití produktu: Výtlač olejů, paliv, vazelíny apod.
- Materiál produktu: NBR/CR

Hadice na nízko a středotlaké ovládání válců hydraulickými kapalinami. Hadice je lehká a flexibilní, od průměru 25 mm s dvojitým textilním opletem. Je hladká uvnitř i na povrchu pláště, který je vysoce odolný olejům a vazelinám.



Varianty zboží

Objednací kód	Síla stěny hadice	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [M]	Vnější průměr	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
005/012-BV080-01196	3,5 mm	80 bar	35 mm	0,12 kg	40	11,8 mm	4,8 mm	m	246,50 Kč	●
006/013-BV075-01196	3,5 mm	75 bar	40 mm	0,14 kg	40	13,4 mm	6,4 mm	m	264,00 Kč	●
008/015-BV068-01196	3,5 mm	68 bar	50 mm	0,16 kg	40	14,9 mm	7,9 mm	m	284,00 Kč	●
010/017-BV063-01196	3,5 mm	63 bar	60 mm	0,18 kg	40	16,5 mm	9,5 mm	m	300,00 Kč	●
013/020-BV058-01196	3,5 mm	58 bar	70 mm	0,22 kg	40	19,7 mm	12,7 mm	m	351,50 Kč	●
016/024-BV050-01196	4 mm	50 bar	90 mm	0,32 kg	40	23,9 mm	15,9 mm	m	406,50 Kč	●
019/027-BV045-01196	4 mm	45 bar	110 mm	0,37 kg	40	27 mm	19 mm	m	441,50 Kč	●
025/034-BX040-01196	4,5 mm	40 bar	150 mm	0,52 kg	40	34,4 mm	25,4 mm	m	709,50 Kč	●
032/042-BX035-01196	4,5 mm	35 bar	190 mm	0,71 kg	20	41,6 mm	32 mm	m	806,00 Kč	●