

PETROTEC PB25 LPG - Tlaková hadice pro LPG, CNG, propan butan a benzíny, 25 bar

Kód produktu: 10532



- Výrobce: **TRELLEBORG**
- Pracovní teplota: -30°C až +70°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál produktu: NBR/PVC/CR
- Materiál vnitřní: NBR
- Materiál vnější: NBR/PVC
- Výztuha: 2 Syntetické proplety
- Norma výrobku: EN 1762:2003 typ D
- Médium: LPG, CNG, ropné produkty
- Použití produktu: Ropné produkty
- Vnitřní barva: černá
- Vnější barva: Černá
- Spirála: Bez spirály



Je vhodná pro navijáky cisteren pro dodávku LPG, CNG, zemního plynu (za podmínek použití definovaných v EN 1762) nebo ropných produktů s obsahem aromatických uhlovodíků do 50%. Hadice má odolnou vnitřní duše dobře odvádí statickou elektřinu (R<10 na 6 Ohm/m) a je odolná vůči plynům, olejům a povětrnostním vlivům. Tato univerzální lehká hadice je i velmi flexibilní, má vynikající malý poloměr ohybu a nachází uplatnění díky její certifikaci.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Síla stěny hadice	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
013/022-BX025-11196	12,7 mm	22,7 mm	5 mm	25 bar	100 mm	0,37 kg	100	m	681,00 Kč	●
016/026-BX025-11196	15,9 mm	25,9 mm	5 mm	25 bar	125 mm	0,43 kg	40	m	774,00 Kč	●
019/031-BX025-11196	19 mm	31 mm	5 mm	25 bar	160 mm	0,62 kg	40	m	898,00 Kč	●
025/038-BX025-11196	25 mm	38 mm	5 mm	25 bar	200 mm	0,7 kg	40	m	1 123,00 Kč	●
032/045-BX025-11196	32 mm	45 mm	5 mm	25 bar	250 mm	0,87 kg	50	m	1 326,00 Kč	●
038/052-BX025-11196	38 mm	52 mm	5 mm	25 bar	320 mm	1,08 kg	30	m	1 709,00 Kč	●
050/066-BX025-11196	50 mm	60 mm	5,5 mm	25 bar	400 mm	1,68 kg	40	m	2 047,00 Kč	●