PETROTEC PETROCRAFT D/20 EN-1825 - Tlaková hadice pro Kerosin EN 1825 typ C

Kód produktu: 14030

NOVINKA TIP



- Výrobce: TGT
- Pracovní teplota: -30°C až +70°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál produktu: NBR/CR
- Materiál vnitřní: NBR
- Materiál vnější: CR - neoprén
- Spirála: Ocelový drát
- Vodivost: Antistatická R =<10*6 Ohm/m
- Norma výrobku: EN 1825 TYP C
- Médium: kerosin
- Použití produktu: Palivová hadice do obsahu 50% aromatických látek
- Vnitřní barva: Černá
- Vnější barva: Černá







Antistatická palivová hadice pro dopravu leteckých paliv, kerosinu a ropných látek s obsahem aromat. látek do 50%. Velmi flexibilní hadice s ohnivzdorným povrchem, je vhodná pro navíjecí bubny u cisternových vozidel. Elektrický odpor hadice R =<10*6 Ohm/m. Splňuje normy: BS EN 1361: 2004 typ C , EN 1825 : 2004 typ C, (zemnění + R~1.103 až 1.106). Hadici je možné dodat v kompletu s hadicovými trny s koncovky Guillemin, TANKER, MAN-TEC. Je vhodná do kompletace pro systém ATEX.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
025/038-BX020-11117	25 mm	38 mm	20 bar	150 mm	0,84 kg	40	m	756,00 Kč	
032/045-BX020-11117	32 mm	45 mm	20 bar	200 mm	1 kg	40	m	1 022,00 Kč	
038/051-BX020-11117	38 mm	51 mm	20 bar	230 mm	1,16 kg	40	m	1 190,00 Kč	
051/065-BX020-11117	51 mm	65 mm	20 bar	305 mm	1,7 kg	40	m	1 369,00 Kč	
076/092-BX020-11117	76 mm	92 mm	20 bar	460 mm	2,56 kg	40	m	2 238,00 Kč	
090/108-BX020-11117	90 mm	108 mm	20 bar	538 mm	3,4 kg	40	m	2 788,00 Kč	