PETROTEC PVC 10 - Tlaková pvc hadice pro ropné produkty, -15°C až +60°C


Kód produktu: 10520











- Výrobce: HOZELOCK TRICOFLEX
- Pracovní teplota: -15°C až +60°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: PVC
- Materiál vnitřní: PVC
- Materiál vnější: PVC
- Spirála: Bez spirály
- Výztuha: Textilní oplet z PES vlákna
- Norma výrobku: bez ftalátů
- Médium: minerální oleje
- Použití produktu: Ropné produkty
- Vnitřní barva: zelená
- Vnější barva: zelená

Plastová hadice na výtlak benzínů, nafty, oleje, lihu, pro ochranu před mrazem, čerpadla, oběhová čerpadla, hořáky,topné zařízení, určité kyseliny a některé zásy. Není vhodná pro aromatické uhlovodíky. Předností hadice je možnost vizuální kontroly přepravovaného média. Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
006/011-CV013-05510	6,3 mm	11 mm	13 bar	44 mm	0,079 kg	25	m	82,00 Kč	🔴
008/014-CV013-05510	8 mm	14 mm	13 bar	56 mm	0,129 kg	25	m	87,00 Kč	🔴
010/016-CV010-05510	10 mm	16 mm	10 bar	70 mm	0,153 kg	25	m	101,00 Kč	🟢
012/019-CV010-05510	12 mm	19 mm	10 bar	84 mm	0,213 kg	50	m	122,00 Kč	🟢
015/023-CV010-05510	15 mm	23 mm	10 bar	105 mm	0,298 kg	25	m	161,00 Kč	🟢
020/028-CV010-05510	20 mm	28 mm	10 bar	140 mm	0,377 kg	25	m	207,00 Kč	🟢
025/032-CV008-05510	25 mm	32,5 mm	8 bar	175 mm	0,423 kg	25	m	239,00 Kč	🔴
030/039-CV008-05510	30 mm	39 mm	8 bar	210 mm	0,609 kg	25	m	325,00 Kč	🔴