

PETROTEC SAE 30R9 - Tlaková hadice pro vysokooktanové benzíny a bionaftu, -40°C až +135°C, 10 bar

Kód produktu: 10502



- Výrobce: **ContiTech**
- Pracovní teplota: -40°C až +135°C, krátkodobě +150°C
- Materiál produktu: 4 oplety FKM, NBR, PET, CM
- Bezpečnost: 5 : 1
- Materiál vnitřní: FPM
- Materiál vnější: CM (CPE) - Chlorovaný polyetylen
- Výztuha: Oplet o vysoké pevnosti
- Spirála: Bez spirály
- Norma výrobku: SAE J30R9, EPA & CARB schváleno
- Médium: Vysokooktanové benzíny, bionafta, nafta, oleje
- Použití produktu: Univerzální hadice pro ropné produkty a syntetické oleje
- Vnitřní barva: černá
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Výrobní tolerance vnitřního průměru je +/- 0,4 mm.

Hadice pro letecké benzíny, biodiesel a jiná agresivní paliva pro automobilový průmysl. Minimální propustnost média na povrch, velká flexibilita s minimálním poloměrem ohybu, velký teplotní rozsah, univerzální použití. Díky výstelce z Vitonu, která je v kontaktu s médiem, lze přepravovat hadicí jakákoliv paliva nejvyšších oktanových čísel, bionaftu, rozpouštědla, kyseliny, 100% etanol nebo technické plyny. Hadice splňuje podmínky normy SAE J30R9. Balení: Speciální technologie výroby nedovoluje garantovat stabilní délku balení.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
006/012-KV010-01195	6,3 mm	12,7 mm	10 bar	35 mm	0,16 kg	--	m	242,00 Kč	
008/014-KV010-01195	7,9 mm	14,3 mm	10 bar	45 mm	0,17 kg	--	m	248,00 Kč	
010/016-KV010-01195	9,5 mm	15,9 mm	10 bar	60 mm	0,19 kg	--	m	273,00 Kč	
013/020-KV010-01195	12,7 mm	19,8 mm	10 bar	70 mm	0,277 kg	--	m	370,00 Kč	