

PNEUMATIK HRDLO AG - Závitová spojka vnější G závit

Kód produktu: 30576



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -30°C až +250°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Norma výrobku: ISO 228/ DIN 2999, REACH, RoHS
- Médium: Oleje, voda, vzduch, kapaliny, chemické roztoky
- Použití produktu: Spojka pro kompresorové rozvody
- Vnější barva: Barva červeno-žluté mosazi

Šroubení pro kapalinovou techniku, tlakový vzduch, automatizaci, měřicí a regulační techniku. Závitová spojka s vnějším G závitem, vnitřní oboustranný kónus 37°. Možné těsnit přes tupou dosedací plochu tvrzeným PVC těsněním typu HPD ** (Lüdecke).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
D18M	5 mm	G 1/8"-G 1/8"	13	19 mm	0,01 kg	1	ks	33,00 Kč	●
D84M	5 mm	G 1/8"-G1/4	17	21 mm	0,018 kg	1	ks	40,00 Kč	●
D14M	7,5 mm	G 1/4-G 1/4	17	23 mm	0,019 kg	1	ks	40,00 Kč	●
D48M	7,5 mm	G 1/4-G3/8	19	24 mm	0,026 kg	1	ks	46,00 Kč	●
D42M	7,5 mm	G 1/4-G1/2	24	27 mm	0,048 kg	1	ks	78,00 Kč	●
D38M	9 mm	G3/8-G3/8	19	25 mm	0,03 kg	1	ks	46,00 Kč	●
D82M	9 mm	G3/8-G1/2	24	28 mm	0,05 kg	1	ks	71,00 Kč	●
D12M	12 mm	G 1/2"-G 1/2"	24	30 mm	0,054 kg	1	ks	73,00 Kč	●