POJISTNÝ VENTIL AIR/MS - Nastavitelný ventil pro vzduch pneumatických prvků (-10°/+180°C)

Kód produktu: 32349





- Pracovní teplota: -10°C až 180°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Vzduch (nehořlavé plyny)
- Použití produktu: Vzduchotechnické aplikace

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Šestihran	Provozní tlak	Provedení	Typ	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SVM18-04/MS-183	G 1/8"	16	1-4 bar	MS	650 l/min.	0,034 kg	1	ks	247,00 Kč	
SVM18-07/MS-183	G 1/8"	16	3-7 bar	MS	650 l/min.	0,034 kg	1	ks	247,00 Kč	
SVM18-12/MS-183	G 1/8"	16	6-12 bar	MS	650 l/min.	0,034 kg	1	ks	247,00 Kč	
SVM14-01/MS-183	G 1/4"	17	0,5-1 bar	MS	50 l/min.	0,036 kg	1	ks	247,00 Kč	
SVM14-04/MS-183	G 1/4"	17	1-4 bar	MS	200 l/min.	0,036 kg	1	ks	247,00 Kč	
SVM14-07/MS-183	G 1/4"	17	3-7 bar	MS	350 l/min.	0,036 kg	1	ks	247,00 Kč	
SVM14-12/MS-183	G 1/4"	17	6-12 bar	MS	650 l/min.	0,037 kg	1	ks	247,00 Kč	
SVM14-18/MS-183	G 1/4"	17	10-18 bar	MS	870 l/min.	0,037 kg	1	ks	247,00 Kč	
SVM14-32/MS-183	G 1/4"	17	16-32 bar	MS	1600 l/min.	0,037 kg	1	ks	247,00 Kč	
SVM14-60/MS-183	G 1/4"	17	30-60 bar	MS	3000 l/min.	0,037 kg	1	ks	247,00 Kč	