

POŽÁRNÍ HADICE DN 75 - Profesionální požární hadice s koncovkami STORZ, 16 bar

Kód produktu: 30725



- Pracovní teplota: -30°C až +50°C, krátkodobě +80°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: EPDM
- Materiál vnitřní: EPDM
- Norma výrobku: ČSN 80 8711 (Certifikace pro hasiče)
- Použití produktu: Doprava vody pro požární účely
- Vnější barva: bílá
- Vnitřní barva: černá

Požární, zásahová, polyesterová hadice se distribuuje pro profesionální nebo dobrovolné hasičské jednotky. Provozní tlak je 16 bar, hadice se zkouší tlakem 24 bar, destrukční tlak je 50 bar (5,0 MPa). Jde o armovaný komplet se stejnými koncovkami STORZ velikosti v tomto případě "B" (DN 75). Materiál těsnění SBR, koncovky STORZ. Pro spojení na vyšší délky a při potřebě přechodu z vyšších průměrů hadic na nižší je možné použít klasické redukce spojky STORZ.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Délka	Provozní tlak	Rozměr nátrubku	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
B75-10M-PO-EPDM	75 mm	10 m	16 bar	B75 mm	8 kg	1	ks	1 900,00 Kč	
B75-15M-PO-EPDM	75 mm	15 m	16 bar	B75 mm	11 kg	1	ks	2 602,00 Kč	
B75-20M-PO-EPDM	75 mm	20 m	16 bar	B75 mm	12 kg	1	ks	3 665,00 Kč	
B75-25M-PO-EPDM	75 mm	25 m	16 bar	B75 mm	15,2 kg	1	ks	3 729,00 Kč	