PROFIL SILIKONOVÝ EXPANDOVANÝ, ČTVEREC - Bílý čtvercový profil expandovaný ze silikonu FDA -15° ShA

Kód produktu: 20078

TIP

- Materiál produktu: VMQ - silikon
- Pracovní teplota: -60°C až +230°C
- Tvrdost: 15° Shore A (+/-5°)
- Pevnost: 0,9 MPa
- Tažnost: 590%
- Vodivost: Dielektrikum (IP 65) použití
- Norma výrobku: FDA, BS 6920, KTW / DVGW
- Použití produktu: Profily ze silikonu
- Vlastnosti: Stlačitelnost =<50%, běžně (30%)
- Vnější barva: Bílá
- Zkrácená poznámka: Silikon je pórovitý s uzavřenými póry

Silikon má proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity, výborná odolnost vysokým teplotám, chemikáliím. V případě polepu není dovolen přímý styk profilu v přímém kontaktu s potravinami. Bílý obdélníkový profil expandovaný ze silikonu 15°shore. Pro výrobu jednostranně lepících profilů je potřeba objednat balení alespoň 25 metrů.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Výška	Hmotnost	Balení [MJ]	Typ	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
005/005-Q0015-259	5 mm	5 mm		0,02 kg	25		m	100,60 Kč	
008/008-Q0015-259	8 mm	8 mm		0,02 kg	25		m	129,30 Kč	
TLM-8x8/25M-QL1-2	8 mm	8 mm		0,037 kg	25	Lepící	m	191,00 Kč	
010/010-Q0015-259	10 mm	10 mm		0,03 kg	25		m	120,80 Kč	
012/012-Q0015-259	12 mm	12 mm		0,035 kg	25		m	189,30 Kč	
015/015-Q0015-259	15 mm	15 mm		0,04 kg	25		m	229,80 Kč	
020/020-Q0015-259	20 mm	20 mm		0,18 kg	25		m	363,00 Kč	
025/025-Q0015-259	25 mm	25 mm		0,12 kg	25		m	582,20 Kč	
030/030-Q0015-259	30 mm	30 mm		0,2 kg	25		m	662,20 Kč	