PROFIL SILIKONOVÝ KRUHOVÝ - Transparentní kruhový profil ze silikonu 60° ShA

Kód produktu: 20115

TIP

- Materiál produktu: VMQ - silikon
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Tvrdost: 60° Shore A (+/-5°)
- Tažnost: 360%
- Norma výrobku: FDA CFR 21 §177.2600,BfR XV (ehm. BGVV XV)
- Použití produktu: Profily ze silikonu
- Vnější barva: Transparentní

Silikon má proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity, výborná odolnost vysokým teplotám, chemikáliím. Odolnost: proti stárnutí, povětrnostním vlivům, UV záření, ozónu, radioaktivita, rentgeny, netoxické, nealergenní.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Barva	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
003/000-Q0060-059	3 mm	transparentní	0,01 kg	25	m	40,00 Kč	●
004/000-Q0060-059	4 mm	transparentní	0,01 kg	25	m	44,40 Kč	●
005/000-Q0060-059	5 mm	transparentní	0,018 kg	25	m	52,00 Kč	●
006/000-Q0060-059	6 mm	transparentní	0,02 kg	25	m	55,20 Kč	●
007/000-Q0060-059	7 mm	transparentní	0,02 kg	25	m	67,70 Kč	●
008/000-Q0060-059	8 mm	transparentní	0,04 kg	25	m	81,10 Kč	●
010/000-Q0060-059	10 mm	transparentní	0,18 kg	50	m	149,00 Kč	●
015/000-Q0060-059	15 mm	transparentní	0,22 kg	25	m	245,00 Kč	●