

PROPAN-BUTAN - Tlaková hadice na plyn Propan Butan, LPG a CNG, 20 bar

Kód produktu: 10068

TIP



- Výrobce: **SEMPERIT**
- Pracovní teplota: -30°C až +70°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál vnitřní: NBR
- Materiál vnější: EPDM
- Výztuha: Textilní opleť
- Norma výrobku: ISO 3821:2019 (dříve EN 559:2003)
- Médium: LPG, CNG, MPS
- Použití produktu: technické plyny
- Vnitřní barva: černá
- Vnější barva: oranžová
- Spirála: Bez spirály

Tlaková hadice na dopravu propan butanu, zkapalněných ropných plynů (LPG), zemních plynů (CNG) a směsi methylacetylenu a propadienu (MPS). Poruchový tlak min. 60 bar (vyplývá z bezpečnosti uvedené v originální katalogovém listu výrobce).



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
004/011-SV020-01805	4 mm	11 mm	20 bar	40 mm	0,12 kg	50	m	37,80 Kč	
006/013-SV020-01805	6,3 mm	13,3 mm	20 bar	40 mm	0,16 kg	50	m	45,20 Kč	
008/015-SV020-01805	8 mm	15 mm	20 bar	40 mm	0,17 kg	50	m	51,60 Kč	
010/017-SV020-01805	10 mm	17 mm	20 bar	50 mm	0,2 kg	50	m	58,80 Kč	
012/022-SV020-01805	12 mm	20 mm	20 bar	65 mm	0,28 kg	50	m	146,00 Kč	