

PRŮTOKOVÉ OKO PHF - Přípojka s trubkovým závitem AG-IG, oko Push-in

Kód produktu: 55024



- Výrobce: **SHPI**
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, oleje
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch

Stranová přípojka tvaru T, kde odbočující rychlospojka umožňuje volitelný směr odbočky. Spojka PHF je volně průtočné banjo.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	JS	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PHF-06-01-183	G 1/8"	R 1/8"	*D6	20 bar	14	0,021 kg	3 mm	ks	65,00 Kč	●
PHF-06-02-183	G 1/4"	R 1/4"	*D6	20 bar	17	0,039 kg	4 mm	ks	73,00 Kč	●
PHF-08-01-183	G 1/8"	R 1/8"	*D8	20 bar	14	0,022 kg	3 mm	ks	68,00 Kč	●
PHF-08-02-183	G 1/4"	R 1/4"	*D8	20 bar	17	0,041 kg	4 mm	ks	75,00 Kč	●
PHF-08-03-183	G 3/8"	R 3/8"	*D8	20 bar	21	0,06 kg	5 mm	ks	104,00 Kč	●
PHF-10-02-183	G 1/4"	R 1/4"	*D10	20 bar	17	0,042 kg	4 mm	ks	78,00 Kč	●
PHF-10-03-183	G 3/8"	R 3/8"	*D10	20 bar	21	0,065 kg	5 mm	ks	105,00 Kč	●
PHF-10-04-183	G 1/2"	R 1/2"	*D10	20 bar	24	0,095 kg	6 mm	ks	154,00 Kč	●
PHF-12-03-183	G 3/8"	R 3/8"	*D12	20 bar	21	0,07 kg	5 mm	ks	108,00 Kč	●
PHF-12-04-183	G 1/2"	R 1/2"	*D12	20 bar	24	0,1 kg	6 mm	ks	120,00 Kč	●