PRŮTOKOVÝ ŠROUB BANJO SINGL - Mosazný, niklovaný, BSP závity, 20 Bar pro oko řady LK

Kód produktu: 32782

- **Pracovní teplota: -30°C až +210°C**
- **Bezpečnost: 2,5 : 1**
- **Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58**
- **Použití produktu: Průtokové šrouby pro Banja ""LK""**
- **Zkrácená poznámka: Artikl bez tlakových zkoušek. Kontrola pouze opticky nebo váhově. UVEDENÉ PARAMETRY platí pouze pro teplotu 20°C.**

Kompletní spojení utvoříte za použití vhodného oka řady LK. Při použití těsnění např. tvrdé PVC nebo fibru se tlaky a teploty adekvátně liší dle použitých materiálů. Výška těsnění pro tyto šrouby je počítána u závitu M5 1 mm a u ostatních max. 2 mm. Na základě poptávek dodáváme těsnící kroužky z tvrdého PVC, balení 100 kusů.

Varianty zboží

Objednací kód	Rozměr vněj. závitu	Šestihran	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PSS-M5-L16,2/FENI	5 mm	8	LK-M5	0,005 kg	ks	61,80 Kč	
PSS-M5-L14,5/MSNI	5 mm	8	LK-M5	0,003 kg	ks	19,60 Kč	
PSS-AG18-L22,5/MSNI	1/8 mm	14	LK-G1/8	0,014 kg	ks	29,90 Kč	
PSS-AG18-L24,0/MSNI	1/8 mm	14	LK-G1/8	0,016 kg	ks	32,00 Kč	
PSS-AG14-L25,0/MSNI	1/4 mm	17	LK-G1/4	0,025 kg	ks	44,30 Kč	
PSS-AG14-L28,0/MSNI	1/4 mm	17	LK-G1/4	0,026 kg	ks	41,20 Kč	
PSS-AG38-L26,0/MSNI	3/8" mm	19	LK-G3/8	0,034 kg	ks	85,50 Kč	
PSS-AG38-L32,0/MSNI	3/8" mm	19	LK-G3/8	0,04 kg	ks	61,80 Kč	
PSS-AG12-L37,3/MSNI	1/2 mm	24	LK-G1/2	0,07 kg	ks	160,70 Kč	