PRŮTOKOVÝ ŠROUB DVOJITÝ - Ocelový, metrický pro hydrauliku

Kód produktu: 61118

- Výrobce: VITILLO
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Materiál těsnění: -
- Médium: Kapaliny, plyny
- Použití produktu: Průtokové spojení pro dvojité odbočení média z jednoho místa
- Zkrácená poznámka: Těsnění nutno objednat zvlášť
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Průtokový šroub dvojitý, metrický



Varianty zboží

Objednací kód	Rozměr vněj. závitu	Šestihran	Provozní tlak	Kóta A	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ABFDM08	M8x1 mm	12	350 bar	29	ks	99,10 Kč	●
ABFDM08X1,25	M8x1,25 mm	12	350 bar	29	ks	100,90 Kč	●
ABFDM10X1,25	M10x1,25 mm	14	350 bar	33	ks	107,50 Kč	●
ABFDM10	M10x1 mm	14	350 bar	33	ks	76,60 Kč	●
ABFDM12	M12x1,5 mm	17	300 bar	37	ks	100,00 Kč	●
ABFDM12X1,25	M12x1,25 mm	17	300 bar	37	ks	100,90 Kč	●
ABFDM14	M14x1,5 mm	19	300 bar	43	ks	100,00 Kč	●
ABFDM16	M16x1,5 mm	22	250 bar	50	ks	131,00 Kč	●
ABFDM18	M18x1,5 mm	24	250 bar	58	ks	119,80 Kč	●
ABFDM20	M20x1,5 mm	27	200 bar	64	ks	187,20 Kč	●
ABFDM22	M22x1,5 mm	27	200 bar	64	ks	134,80 Kč	●
ABFDM26	M26x1,5 mm	32	200 bar	81	ks	288,30 Kč	●