

# PŘEPÁŽKOVÁ SPOJKA L-PLM - Úhlová Push-in rychlospojka přes přepážku

Kód produktu: 55022



- Výrobce: **SHPI**
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch

Úhlová 90° spojka s kuželovým závitem, vývod pro hadice venkovního průměru D.



## Varianty zboží

| Objednací kód | Určeno na hadici [mm] | Rozměr nebo typ závitu | Provozní tlak | Podtlak | Délka závitu | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------|--------------|----------|-------------|----|-------------------|-------|
| PLM-04-183    | *D4-4                 | M24x2                  | 20 bar        | 95 kPa  | E=6max. mm   | 0,01 kg  | 1           | ks | 147,50 Kč         | ●     |
| PLM-06-183    | *D6-6                 | M14x1,5                | 20 bar        | 95 kPa  | E=8max. mm   | 0,014 kg | 1           | ks | 82,50 Kč          | ●     |
| PLM-08-183    | *D8-8                 | M16x1,5                | 20 bar        | 95 kPa  | E=8max. mm   | 0,022 kg | 1           | ks | 89,90 Kč          | ●     |
| PLM-10-183    | *D10-10               | M20x2                  | 20 bar        | 95 kPa  | E=9max. mm   | 0,032 kg | 1           | ks | 110,50 Kč         | ●     |
| PLM-12-183    | *D12-12               | M24x2                  | 20 bar        | 95 kPa  | E=11max. mm  | 0,047 kg | 1           | ks | 148,00 Kč         | ●     |