

PŘEPÁŽKOVÉ ŠROUBENÍ DIN2353 - Prodloužené šroubení 2xAM, CEL i CES, lehká i těžká řada

Kód produktu: 59075



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Médium: Oleje, kapaliny a plyny
- Norma výrobku: ISO 8434-1, DIN 2353-24°
- Použití produktu: Šroubení umožňuje přechod hydraulických hadic přes stěnu (přepážku)
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

CEL, CES - Prodloužené přepážkové šroubení DIN2353-24°, vnitřní kužele 24°, vnější metrické závity. Lehká řada =L, těžká řada=S.



Varianty zboží

Objednáací kód	Trubka	Rozměr vněj. závitu	Série	Šestihran	Provozní tlak	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
APPME06L.1	6 mm	M12x1,5 mm	L	17	315 bar	34 mm	ks	79,00 Kč	●
APPME08L.1	8 mm	M14x1,5 mm	L	19	315 bar	35 mm	ks	79,00 Kč	●
APPME10L.1	10 mm	M16x1,5 mm	L	22	315 bar	38 mm	ks	99,90 Kč	●
APPME12L.1	12 mm	M18x1,5 mm	L	24	315 bar	39 mm	ks	113,20 Kč	●
APPME15L.1	15 mm	M22x1,5 mm	L	27	315 bar	43 mm	ks	172,50 Kč	●
APPME18L.1	18 mm	M26x1,5 mm	L	32	315 bar	46 mm	ks	227,20 Kč	●
APPME22L.1	22 mm	M30x2 mm	L	36	160 bar	51 mm	ks	278,20 Kč	●
APPME28L.1	28 mm	M36x2 mm	L	41	160 bar	54 mm	ks	405,20 Kč	●
APPME35L.1	35 mm	M45x2 mm	L	50	160 bar	55 mm	ks	664,60 Kč	●
APPME42L.1	42 mm	M52x2 mm	L	60	160 bar	55 mm	ks	864,00 Kč	●
APPME06S.1	6 mm	M14x1,5 mm	S	19	630 bar	41 mm	ks	93,90 Kč	●
APPME08S.1	8 mm	M16x1,5 mm	S	22	630 bar	42 mm	ks	119,00 Kč	●

APPME10S.1	10 mm	M18x1,5 mm	S	24	630 bar	44 mm	ks	133,70 Kč	
APPME12S.1	12 mm	M20x1,5 mm	S	27	630 bar	45 mm	ks	184,40 Kč	
APPME14S.1	14 mm	M22x1,5 mm	S	30	630 bar	49 mm	ks	246,00 Kč	
APPME16S.1	16 mm	M24x1,5 mm	S	32	630 bar	48 mm	ks	273,00 Kč	
APPME20S.1	20 mm	M30x2 mm	S	41	400 bar	51 mm	ks	355,20 Kč	
APPME25S.1	25 mm	M36x2 mm	S	46	400 bar	55 mm	ks	526,00 Kč	
APPME30S.1	30 mm	M42x2 mm	S	50	400 bar	59 mm	ks	597,60 Kč	
APPME38S.1	38 mm	M52x2,0 mm	S	65	315 bar	64 mm	ks	938,70 Kč	