

PŘEPÁŽKOVÉ ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ 90°- DIN2353 - Prodloužený L adaptér CEL

Kód produktu: 59114



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Médium: Oleje, kapaliny a plyny
- Norma výrobku: DIN 2353-24°, ISO 8434-1
- Materiál těsnění: -
- Použití produktu: Přepážková hydraulická spojka
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

CEL, CES - Prodloužené přepážkové šroubení DIN2353-24°, vnitřní kužele 24°, vnější metrické závity. Lehká řada =L, těžká řada=S. Kód končící (**.1) určuje holé hrdlo bez matic a prstenů



Varianty zboží

Objednáací kód	Trubka	Vnější závít	Série	Šestihran	Provozní tlak	Délka nátrubku	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
LPPME06L.1	6 mm	2x M12x1,5	(L)	12	315 bar	42 mm	ks	231,60 Kč	●
LPPME08L.1	8 mm	2x M14x1,5	(L)	12	315 bar	42 mm	ks	249,50 Kč	●
LPPME10L.1	10 mm	2x M16x1,5	(L)	14	315 bar	43 mm	ks	269,00 Kč	●
LPPME12L.1	12 mm	2x M18x1,5	(L)	17	315 bar	44 mm	ks	329,60 Kč	●
LPPME15L.1	15 mm	2x M22x1,5	(L)	19	315 bar	46 mm	ks	382,80 Kč	●
LPPME18L.1	18 mm	2x M26x1,5	(L)	24	315 bar	49 mm	ks	455,80 Kč	●
LPPME22L.1	22 mm	2x M30x2	(L)	27	160 bar	51 mm	ks	693,00 Kč	●
LPPME28L.1	28 mm	2x M36x2	(L)	36	160 bar	52 mm	ks	829,10 Kč	●
LPPME35L.1	35 mm	2x M45x2	(L)	41	160 bar	58 mm	ks	1 008,00 Kč	●
LPPME42L.1	42 mm	2x M52x2	(L)	50	160 bar	59 mm	ks	1 364,00 Kč	●
LPPME06S.1	6 mm	2x M14x1,5	(S)	12	630 bar	44 mm	ks	291,00 Kč	●
LPPME08S.1	8 mm	2x M16x1,5	(S)	14	630 bar	44 mm	ks	331,20 Kč	●

LPPME10S.1	10 mm	2x M18x1,5	(S)	17	630 bar	46 mm	ks	310,00 Kč	
LPPME12S.1	12 mm	2x M20x1,5	(S)	17	630 bar	47 mm	ks	296,00 Kč	
LPPME14S.1	14 mm	2x M22x1,5	(S)	19	630 bar	50 mm	ks	576,00 Kč	
LPPME16S.1	16 mm	2x M24x1,5	(S)	24	400 bar	50 mm	ks	510,00 Kč	
LPPME20S.1	20 mm	2x M30x2	(S)	27	400 bar	55 mm	ks	540,00 Kč	
LPPME25S.1	25 mm	2x M36x2	(S)	36	400 bar	59 mm	ks	662,40 Kč	
LPPME30S.1	30 mm	2x M42x2	(S)	41	400 bar	64 mm	ks	1 012,00 Kč	
LPPME38S.1	38 mm	2x M52x2	(S)	50	315 bar	68 mm	ks	1 408,00 Kč	