

PŘÍPOJKA DVK-AG OTOČNÁ - PA zakončovací ochrana hadic DN 7,2

Kód produktu: 31162



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +85°C
- Materiál produktu: Mosaz/polyamid
- Médium: stlačený vzduch
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Zkrácená poznámka: Položka DVK111612 je z oceli

Spirálové hadicové armatury MODY vyrobeno z mosazi nebo oceli poniklováno s ochrannými kryty hadice. Odnímatelné a opakovaně použitelné kování, maximální otvor pro maximální průtok. Přesně přizpůsobeno rozměrům PU a stupni tvrdosti, extrémní tah a odolnost proti tlaku. Rychlospojky (standardní systém DN 7,2 a DN 5). Otočné šrouby s dvojitým těsněním O-kroužkem a pojistným kroužkem, snadno se otáčejí pod tlakem. Materiál: Šroubování: Mosaz MS 58 hladký (potažený závit) / ocel poniklovaná. Rychlospojky: Mosaz MS 58, pružina: Polyamid.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	JS	Materiál	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
DVK4614	7,2 mm	4x6	R 1/4"	15 bar	3 mm		0,043 kg	1	ks	296,00 Kč	●
DVK5814	7,2 mm	5x8	R 1/4"	15 bar	4,5 mm		0,053 kg	1	ks	302,00 Kč	●
DVK651014	7,2 mm	6,5x10	R 1/4"	15 bar	5,5 mm		0,064 kg	1	ks	323,00 Kč	●
DVK81214	7,2 mm	8x12	R 1/4"	15 bar	7 mm		0,088 kg	1	ks	338,00 Kč	●
DVK81238	7,2 mm	8x12	R 3/8"	15 bar	7 mm		0,088 kg	1	ks	338,00 Kč	●
DVK91338	7,2 mm	9x13	R 3/8"	15 bar	8 mm		0,082 kg	1	ks	411,00 Kč	●
DVS111612	7,2 mm	11x16	R 1/2"	15 bar	10 mm	ocel	0,239 kg	1	ks	554,00 Kč	●