



PŘÍPOJKA otočná T-90° Push-In SS-316L - Nástrčná spojka dle FDA, - 20° / +150°C, 15 Bar, Viton o-kroužek

Kód produktu: 50747



- Pracovní teplota: -20°C až +150°C
- Bezpečnost: 2 : 1
- Materiál produktu: Nerez 316L (1.4404)
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Kapaliny, plyny
- Norma výrobku: Kompatibilita RoHS a FDA
- Použití produktu: Nástrčná rychlospojka pro povrchem kalibrované hadice (PA, PU, PE)
- Zkrácená poznámka: Materiály jsou konformní s FDA normou, šroubení však není certifikované.

50747



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Rozměr vněj. závitu	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	D.*	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PT-04-M5-OT/SS	4--4	M5x0,8 mm	15 bar	95 kPa	9	4 mm	0,015 kg	1	ks	704,00 Kč	●
PT-04-1/8-OT/SS	4--4	A1/8" mm	15 bar	95 kPa	13	4 mm	0,018 kg	1	ks	717,00 Kč	●
PT-06-1/8-OT/SS	6--6	A1/8" mm	15 bar	95 kPa	13	6 mm	0,029 kg	1	ks	805,00 Kč	●
PT-08-1/8-OT/SS	8--8	A1/8" mm	15 bar	95 kPa	13	8 mm	0,031 kg	1	ks	933,00 Kč	●
PT-04-1/4-OT/SS	4--4	A1/4" mm	15 bar	95 kPa	15	4 mm	0,023 kg	1	ks	1 266,00 Kč	●
PT-06-1/4-OT/SS	6--6	A1/4" mm	15 bar	95 kPa	16	6 mm	0,033 kg	1	ks	822,00 Kč	●
PT-08-1/4-OT/SS	8--8	A1/4" mm	15 bar	95 kPa	16	8 mm	0,035 kg	1	ks	996,00 Kč	●
PT-10-1/4-OT/SS	10--10	A1/4" mm	15 bar	95 kPa	16	10 mm	0,055 kg	1	ks	1 950,00 Kč	●
PT-10-3/8-OT/SS	10--10	A3/8" mm	15 bar	95 kPa	21	10 mm	0,065 kg	1	ks	2 102,00 Kč	●
PT-12-3/8-OT/SS	12--12	A3/8" mm	15 bar	95 kPa	21	12 mm	0,105 kg	1	ks	2 574,00 Kč	●
PT-10-1/2-OT/SS	10--10	A1/2" mm	15 bar	95 kPa	22	10 mm	0,085 kg	1	ks	2 574,00 Kč	●
PT-12-1/2-OT/SS	12--12	A1/2" mm	15 bar	95 kPa	22	12 mm	0,115 kg	1	ks	3 122,00 Kč	●