

PŘÍPOJKA PCF PŘÍMÁ - Spojka s vnitřním závitem

Kód produktu: 55043



- Výrobce: **SHPI**
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast, Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch

Připojovací hrdlo rychloupínacího systému pro menší hadice metrické řady. Spojky jsou určeny pro méně náročné aplikace a pro venkovní průměr kalibr. hadic "D", viz tabulka.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PCF-03M5C	3	M5x0,8	10 bar	8	15,5	0,02 kg	10	ks	110,40 Kč	●
PCF-03M6C	3	M6x1	10 bar	8	15,5	0,02 kg	10	ks	110,40 Kč	●
PCF-04M3C	4	M3x0,5	10 bar	8	17,5	0,02 kg	10	ks	111,30 Kč	●
PCF-04M5C	4	M5x0,8	10 bar	8	18,5	0,02 kg	10	ks	113,40 Kč	●
PCF-04M6C	4	M6x1	10 bar	8	18,5	0,02 kg	10	ks	113,40 Kč	●
PCF-0401C	4	R 1/8"	10 bar	10	18,5	0,02 kg	10	ks	118,50 Kč	●
PCF-06M5C	6	M5x0,8	10 bar	8	20,5	0,02 kg	10	ks	107,80 Kč	●
PCF-06M6C	6	M6x1	10 bar	8	20,5	0,02 kg	10	ks	107,80 Kč	●
PCF-0601C	6	R 1/8"	10 bar	10	20,5	0,02 kg	10	ks	113,40 Kč	●