

PŘÍPOJKA T otoč. IG - Plastové tělo PA66, MS otočné připojení 20 Bar

Kód produktu: 55300

55300



- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast, Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Norma výrobku: Odpovídá RoHS požadavkům
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch

Přípojka rychloupínacího systému PUSH-IN pro stlačený vzduch s průběžnou částí pro trubky. Spojka může být aplikována pro spoj studené (čisté) vody nebo pro netečné plyny.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PSTC-04-G01-183	4-4	G 1/8"	10 bar	0,014 kg	10	ks	72,00 Kč	●
PSTC-06-G01-183	6-6	G 1/8"	10 bar	0,016 kg	10	ks	72,00 Kč	●
PSTC-08-G01-183	8-8	G 1/8"	10 bar	0,019 kg	10	ks	72,00 Kč	●
PSTC-04-G02-183	4-4	G 1/4"	10 bar	0,021 kg	10	ks	72,00 Kč	●
PSTC-06-G02-183	6-6	G 1/4"	10 bar	0,023 kg	10	ks	72,00 Kč	●
PSTC-08-G02-183	8-8	G 1/4"	10 bar	0,026 kg	10	ks	81,00 Kč	●
PSTC-10-G02-183	10 - 10	G 1/4"	10 bar	0,027 kg	10	ks	96,00 Kč	●
PSTC-06-G03-183	6-6	G 3/8"	10 bar	0,029 kg	10	ks	81,00 Kč	●
PSTC-08-G03-183	8-8	G 3/8"	10 bar	0,033 kg	10	ks	81,00 Kč	●
PSTC-10-G03-183	10 - 10	G 3/8"	10 bar	0,033 kg	10	ks	102,00 Kč	●
PSTC-10-G04-183	10 - 10	G 1/2"	10 bar	0,055 kg	10	ks	121,00 Kč	●