

PŘÍPOJKA Y PWT - Y-spojka s vnějším G závitem

Kód produktu: 55035



- Výrobce: **SHPI**
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast, Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch

Y-přípojka s vnějším G závitem Jednoruční provedení fungující na principu připojení jedním stisknutím umožňuje okamžité připojení hadic.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PWT-04-G01-183	*D4-D4	G 1/8"	20 bar	95 kPa	14	42,6 mm	0,023 kg	1	ks	63,90 Kč	●
PWT-04-G02-183	*D4-D4	G 1/4"	20 bar	95 kPa	17	44,3 mm	0,015 kg	1	ks	51,00 Kč	●
PWT-06-G01-183	*D6-D6	G 1/8"	20 bar	95 kPa	14	44,1 mm	0,013 kg	1	ks	52,70 Kč	●
PWT-06-G02-183	*D6-D6	G 1/4"	20 bar	95 kPa	17	46,2 mm	0,018 kg	1	ks	55,50 Kč	●
PWT-06-G03-183	*D6-D6	G 3/8"	20 bar	95 kPa	20	47,8 mm	0,023 kg	1	ks	63,90 Kč	●
PWT-08-G01-183	*D8-D8	G 1/8"	20 bar	95 kPa	14	46,5 mm	0,02 kg	1	ks	59,40 Kč	●
PWT-08-G02-183	*D8-D8	G 1/4"	20 bar	95 kPa	17	48,5 mm	0,021 kg	1	ks	61,60 Kč	●
PWT-08-G03-183	*D8-D8	G 3/8"	20 bar	95 kPa	20	50,2 mm	0,028 kg	1	ks	63,90 Kč	●
PWT-08-G04-183	*D8-D8	G 1/2"	20 bar	95 kPa	24	53,5 mm	0,02 kg	1	ks	78,40 Kč	●
PWT-10-G01-183	*D10-10	G 1/8"	20 bar	95 kPa	17	55,2 mm	0,031 kg	1	ks	73,40 Kč	●
PWT-10-G02-183	*D10-10	G 1/4"	20 bar	95 kPa	24	62,2 mm	0,035 kg	1	ks	75,10 Kč	●
PWT-10-G03-183	*D10-10	G 3/8"	20 bar	95 kPa	20	58,9 mm	0,032 kg	1	ks	79,60 Kč	●
PWT-12-G02-183	*D12-12	G 1/4"	20 bar	95 kPa	19	60,1 mm	0,036 kg	1	ks	87,40 Kč	●

PWT-12-G03-183	*D12-12	G 3/8"	20 bar	95 kPa	20	61,7 mm	0,037 kg	1	ks	89,60 Kč	
PWT-10-G04-183	*D10-10	G 1/2"	20 bar	95 kPa	24	60,1 mm	0,05 kg	1	ks	87,40 Kč	
PWT-12-G04-183	*D12-12	G 1/2"	20 bar	95 kPa	24	62,1 mm	0,06 kg	1	ks	94,10 Kč	