

PŘÍRUBA PN16/SS TRN AG - Pevná, EN10921-1, nerezová s hadicovým trnem a vnějším z. BSPP



Kód produktu: 32579



- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L/1.4401
- Materiál těsnění: -
- Médium: Voda a kapaliny
- Norma výrobku: EN 10921-1 (dříve DIN 2633), Závit ISO 228 BSPP



32579



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnější závit	Délka nátrubku	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
RFVG025AG1-L73/SS	25 mm	G 1"	L=73 mm	1	1,39 kg	ks	2 098,00 Kč	●
RFVG040AG2-L87/SS	40 mm	G 2"	L=87 mm	1	2,1 kg	ks	3 572,00 Kč	●
RFVG050AG2-L90/SS	50 mm	G 2"	L=90 mm	1	2,4 kg	ks	4 002,00 Kč	●
RFVG050AG2-L109/SS	50 mm	G 2"	L=109 mm	1	2,9 kg	ks	4 682,00 Kč	●
RFVG065AG52-L90/SS	65 mm	G 2.1/2"	L=90 mm	1	2,9 kg	ks	5 634,00 Kč	●
RFVG065AG3-L90/SS	65 mm	G 3"	L=90 mm	1	3 kg	ks	5 634,00 Kč	●
RFVG075AG3-L95/SS	80 mm	G 3"	L=95 mm	1	3,4 kg	ks	7 379,00 Kč	●
RFVG075AG3-L125/SS	80 mm	G 3"	L=125 mm	1	3,9 kg	ks	8 299,00 Kč	●
RFVG100AG4-L86/SS	100 mm	G 4"	L=86 mm	1	4,5 kg	ks	9 521,00 Kč	●