

PVDF T- šroubení - FDA komplet T-šroubení, 10 Bar, -40°C až +140°C

Kód produktu: 32788



- Pracovní teplota: -40°C až +140°C
- Materiál produktu: PVDF
- Materiál těsnění: Těsnící kroužek PVDF
- Norma výrobku: Materiál dle schválení FDA
- Médium: Kyseliny, solné roztoky, uhlovodíky, alkohol, halogen
- Použití produktu: Kompletní šroubení pro těžkou chemii s vynikajícími parametry
- Zkrácená poznámka: Podmíněně vhodné: ketony, estery, ethery na organické bázi.

* vnější průměr Hadice PA/ PU (hadice, kde je přesně kalibrován vnější průměr ozn. D*). Výběr vhodných hadic určuje vnější průměr D (viz související produkty). Hadice uzamknete pomocí pružného kompresního kroužku utažením vroubkované matice. Elastický kompresní kroužek umožňuje použití stejného šroubového spojení několikrát. (To znamená, že šroubové spojení může být uvolněno a pomocí stejného kompresního kroužku znovu utaženo a utěsněno.) Všechny závity a hadicové šroubové spoje (pro hadicová spojení) jsou bezproblémové. Hodnoty tlaku se vztahují na kapaliny ze skupiny II při +20° C.

Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	D.*	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
FCK4PVDF-183	6x4	10 bar	90 kPa	-	*D=6 mm	PVDF	0,012 kg	1	ks	716,00 Kč	●
FCK6PVDF-183	8x6	10 bar	90 kPa	-	*D=8 mm	PVDF	0,02 kg	1	ks	919,00 Kč	●
FCK8PVDF-183	10x8	10 bar	90 kPa	-	*D=10 mm	PVDF	0,034 kg	1	ks	1 073,00 Kč	●
FCK10PVDF-183	12x10	10 bar	90 kPa	-	*D=12 mm	PVDF	0,041 kg	1	ks	1 430,00 Kč	●
FCK12PVDF-183	14x12	10 bar	90 kPa	-	*D=14 mm	PVDF	0,065 kg	1	ks	1 685,00 Kč	●