

PYROTEC 20 - Tlaková hadice s nehořlavým povrchem do +530°C, 20 bar

Kód produktu: 10064



- Výrobce: **IVG COLBACHINI**
- Pracovní teplota: -40°C až +120°C, povrch +530°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál vnitřní: EPDM
- Materiál vnější: CR
- Výztuha: Textilní oplet
- Spirála: Bez spirály
- Médium: tlakový vzduch
- Vlastnosti: Povrch opleten textilií ze skelných vláken
- Použití produktu: Tlakový vzduch
- Vnitřní barva: bílá
- Vnější barva: bílá
- Zkrácená poznámka: Hadice je elektricky nevodivá, R=>10*8 Ohm/m

Hadice na chlazení vzduchem u vysokých pecí nebo chlazení elektrických kabelů vodou, hutí, slévárnách apod. Ohnivzdorný povrch odolný odstříkujícím tavenému sklu a kovu. Odolná vysokým teplotám a ozónu, povrch opleten textilií ze skelných vláken. Pro vysoké indukční pece je potřeba zajistit, aby hadice byla dielektrikum (nevodivá odpor musí být větší než 10*8 Ohm/m).

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poznámka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
019/031-DX020-02278	19 mm	31 mm	20 bar	EPDM (+550°C)	0,69 kg	40	m	584,00 Kč	●
025/038-SX020-02201	25 mm	38 mm	20 bar		0,66 kg	120	m	626,00 Kč	●
025/039-DX020-02278	25 mm	39 mm	20 bar	EPDM (+550°C)	0,96 kg	40	m	669,00 Kč	●
032/046-SX020-02201	32 mm	46,5 mm	20 bar		0,95 kg	120	m	766,00 Kč	●
038/054-SX020-02201	38 mm	54 mm	20 bar		1,39 kg	120	m	898,00 Kč	●
040/057-DX020-02278	40 mm	57 mm	20 bar		1,6 kg	40	m	924,00 Kč	●
050/070-DX020-02278	50 mm	70 mm	20 bar		2,55 kg	40	m	1 146,00 Kč	●
051/067-SX020-02278	51 mm	67 mm	20 bar		1,8 kg	120	m	985,00 Kč	●