

RECYKL STANDARD - Recyklovaná protiskluzová pryž, šíře 1250 mm, 950 Kg/m3

Kód produktu: 20140

VÝPRODEJ



- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Recyklovaná pryž spojená polyuretanem
- Pevnost: 0,6 N/mm2 (MPa)dle DIN EN ISO 1798
- Tažnost: 60%
- Norma výrobku: VDI 2700 (proti skluzu a stlačení), DIN EN ISO 1798, RoHS
- Měrná hmotnost: Hustota: cca 900 Kg/m3
- Vlastnosti: Výborný vzhled s výbornými vlastnostmi jako podlahovina
- Použití produktu: Podlahovina s protiskluzovými vlastnostmi
- Vnější barva: Šedo-černá s bílo-červenými částečkami
- Zkrácená poznámka: Nově pouze typ RECYKL KARGOTEC PLUS



Porézní podlahovina tvořená z recyklovaných materiálů - drcená pryž promíchaná s kvalitním polyuretanovým lepidlem a slisovaná do tvaru desky, vynikající protiskluzové vlastnosti i při nízkých teplotách. Chrání životní prostředí, je 100% recyklovatelný. Odolnost vůči vodě, páře, povětrnostním podmínkám, slabým kyselinám a zásadám, roztoku soli. Tlumí vibrace, hluk, dobré tepelně-izolační vlastnosti. Pro venkovní i vnitřní plochy - dětská hřiště, obrubníky, chodníky, terasy, posilovny, dlažba, u strojního zařízení, na stavbách apod. Desky upravujeme na přání zákazníka na požadovaný rozměr v uvedené výrobní šířce a délce. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru. Standardní formáty: šíře 1250 mm (x8m), 1000 nebo 2000 mm (x1m), jiné délky dle poptávek. Porézní struktura, tvořená z materiálů s různou tvrdostí. Standardní tloušťky: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18 a 20mm. Povolena zatížení: pro tloušťku 3 a 4 mm = 125 tun/m2, pro tloušťku 5 a 6 mm = 170 tun/m2, pro tloušťku 8 a 10 mm = 200 tun/m2. Cena pryže je za 1 m2. Balení je pouze informativní, je možné odebrat jakékoliv množství. Při objednání do poznámky napište požadovaný rozměr.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Hmotnost	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
005/125-S0055-181	5 mm	1250 mm	12.000 mm	4,9 kg	15	m2	309,00 Kč	
006/125-S0055-181	6 mm	1250 mm	10.000 mm	5,82 kg	12,5	m2	352,00 Kč	
008/125-S0055-181	8 mm	1250 mm	8.000 mm	7,76 kg	10	m2	458,00 Kč	
010/125-S0055-181	10 mm	1250 mm	6.000 mm	9,672 kg	7,5	m2	572,00 Kč	
012/125-S0055-181	12 mm	1250 mm	5.000 mm	11,4 kg	6,25	m2	674,00 Kč	

015/125-S0055-181	15 mm	1250 mm	4.000 mm	14,55 kg	5	m2	849,00 Kč	
-------------------	-------	---------	----------	----------	---	----	-----------	---