

RECYKL TOP - Odlehčená hydroizolační podlahovina, šíře 1250, 810 Kg/m3

Kód produktu: 20191



- Pracovní teplota: -30°C až +120°C
- Materiál produktu: Recyklovaná pryž pojená polyuretanem
- Pevnost: 3 kg/cm2 (0,3 N/mm2) v tahu
- Tažnost: <=40%
- Norma výrobku: DIN 18195 část 10, DIN EN ISO 3386-2, RoHS
- Měrná hmotnost: Hustota: cca 810 kg/m3
- Použití produktu: Podlahovina nízké hmotnosti
- Vnější barva: Černá s barevnými skvrnami

Složení: Recyklovaná guma o velikosti částic 1 - 3 mm, které jsou lepené polyuretanem. RECYKL TOP poskytuje spolehlivou a účinnou ochranu hydroizolace - ploché střechy, stavby mostů, podzemní garáže, izolace podlah a podzemních staveb, zahradních staveb a izolace-podložka terénních úprav. Odolnost proti nárazu: dle EN 12691 ...pro tloušťky od 6 mm < 2500 mm. Stlačitelnost při dopravním zatížením: 10 % cca 40 t/m2 až 20% 90 t/m2 DIN EN ISO 3386-2. Teplotní roztažnost DIN EN 13471 : 10 x 10-5 / °C (~ 1 mm změny délky na 1000 mm pro delta T = 10° Kelvina). Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
004/125-S0050-181	4 mm	1250 mm	15.000 mm	4,86 kg	18,75	m2	172,60 Kč	●
010/125-S0050-181	10 mm	1250 mm	6.000 mm	8,8 kg	7,5	m2	340,00 Kč	●
012/125-S0050-181	12 mm	1250 mm	5.000 mm	9,72 kg	6,25	m2	380,00 Kč	●
015/125-S0050-181	15 mm	1250 mm	4.000 mm	12,15 kg	5	m2	490,00 Kč	●