

REDUKCE IG MS - Redukce přímá s vnitřním G závitem ISO 228

Kód produktu: 30372

TIP



- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Vulkolan
- Norma výrobku: Závit ISO 228
- Médium: Voda a kapaliny

Závitová redukce je určena k redukování palcových závitů jak vnějších, tak vnitřních. Materiál mosaz.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
RIG34-12/MS	G3/4-G1/2	0,07 kg	1	ks	186,00 Kč	●
RIG10-34/MS	G1 - G3/4	0,1 kg	1	ks	225,00 Kč	●
RIG54-10/MS	G1.1/4-G1	0,3 kg	1	ks	350,00 Kč	●
RIG32-54/MS	G6/4-G5/4	0,37 kg	1	ks	523,00 Kč	●
RIG20-32/MS	G2-G1.1/2	0,38 kg	1	ks	728,00 Kč	●
RIG52-20/MS	G2.1/2-G2	0,63 kg	1	ks	1 398,90 Kč	●
RIG30-20/MS	G3 - G2	0,63 kg	1	ks	1 850,00 Kč	●
RIG32-10/MS	G1.1/2-G1	0,3 kg	1	ks	493,00 Kč	●