


REDUKCE RD/G DVOJNIPL OCEL - Dvojnipl těsněný na tupo, PN 25 Bar (-40°/+95°C)

Kód produktu: 32801



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Niklovaná ocel
- Materiál vnitřní: Niklovaná ocel
- Materiál těsnění: -
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: Závity ISO 228/ DIN 405, REACH, RoHS

Vsuvky z pozinkované oceli a žlutě pasivované (bez chromu VI). Vhodný pro kompletní sady šroubů ploché těsnění. Pro spojení se strojem pro přívod stlačeného vzduchu, v těžbě a hornictví.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Přípoj. závit	Provozní tlak	Šestihran	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
N6554A	--	Rd 65x1/6"	AG 1.1/4"	25 bar	65	58	0,665 kg	1	ks	1 188,30 Kč	●
N6515A	--	Rd 65x1/6"	AG 1.1/2"	25 bar	65	58	0,675 kg	1	ks	1 188,30 Kč	●
N6520A	--	Rd 65x1/6"	AG 2"	25 bar	65	58	0,68 kg	1	ks	1 198,60 Kč	●
N6575A	--	Rd 65x1/6"	RD 75x1/6"	25 bar	75	77	1,192 kg	1	ks	1 358,40 Kč	●
N6520I	G 2"	Rd 65x1/6"	--	25 bar	65	55	0,65 kg	1	ks	1 206,10 Kč	●