

Redukce Vnitřní AG/IG MS/NI - Niklovaná vsuvka PN 16 Bar se šestihranem, závitů BSPP (ISO 228) (-40/+250°C)

Kód produktu: 32768



- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: Závitů ISO 228
- Použití produktu: Redukční vsuvka palcových závitů (na menší průměr)
- Zkrácená poznámka: Uvedené parametry jsou vztažené k teplotě 20°C.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
RAGM5/M3-MSV-183	M3	M5	16 bar	7	1,5	0,0008 kg	1	ks	36,00 Kč	●
RAGM5/IG18-MSV-183	G 1/8"	M5	16 bar	14	12	0,01 kg	1	ks	22,00 Kč	●
RAG18/M5/MSV-183	M5	G 1/8"	16 bar	14	4	0,007 kg	1	ks	22,00 Kč	●
RAG14/IM5/MSV-183	M5	G 1/4"	16 bar	19	4	0,015 kg	1	ks	32,00 Kč	●
RAG18/IG14/MSV-183	G 1/4"	G 1/8"	16 bar	17	18	0,03 kg	1	ks	34,00 Kč	●
RAG18/IG38/MSV-183	G 3/8"	G 1/8"	16 bar	19	19	0,032 kg	1	ks	44,00 Kč	●
RAG18/IG12/MSV-183	G 1/2"	G 1/8"	16 bar	24	18	0,033 kg	1	ks	158,00 Kč	●
RAG14/IG18/MSV-183	G 1/8"	G 1/4"	16 bar	17	13	0,01 kg	1	ks	23,00 Kč	●
RAG38/IG14/MSV-183	G 1/4"	G 3/8"	16 bar	19	14	0,013 kg	1	ks	23,00 Kč	●

RAG38/IG18/MSV-183	G 1/8"	G 3/8"	16 bar	19	14	0,017 kg	1	ks	27,00 Kč	●
RAG12/IG18/MSV-183	G 1/8"	G 1/2"	16 bar	24	15,5	0,031 kg	1	ks	51,00 Kč	●
RAG12/IG14/MSV-183	G 1/4"	G 1/2"	16 bar	24	15,5	0,028 kg	1	ks	44,00 Kč	●
RAG12/IG38/MSV-183	G 3/8"	G 1/2"	16 bar	24	15,5	0,021 kg	1	ks	40,00 Kč	●
RAG34/IG14/MSV-183	G 1/4"	G 3/4"	16 bar	27	14,5	0,07 kg	1	ks	90,00 Kč	●
RAG34/IG38/MSV-183	G 3/8"	G 3/4"	16 bar	32	15	0,05 kg	1	ks	69,00 Kč	●
RAG34/IG12/MSV-183	G 1/2"	G 3/4"	16 bar	32	15	0,036 kg	1	ks	65,00 Kč	●
RAG10/IG38/MSV-183	G 3/8"	G 1"	16 bar	36	24	0,11 kg	1	ks	139,00 Kč	●
RAG10/IG12/MSV-183	G 1/2"	G 1"	16 bar	36	24	0,09 kg	1	ks	126,00 Kč	●
RAG10/IG34/MSV-183	G 3/4"	G 1"	16 bar	36	24	0,06 kg	1	ks	117,00 Kč	●