

VAGONOVÁ REDUKCE ZÁVITOVÁ AG/IG - Závitová Whitworth spojka W/G, mosaz i nerez

Kód produktu: 32096



- Pracovní teplota: -30°C až +250°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58 / Nerez 316
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: BS 84 (Závity DIN 11)
- Médium: Paliva
- Použití produktu: Redukce vagonového výstupu pro tankovací spojky
- Zkrácená poznámka: Závitové adaptéry jsou otočné (převečné matice)

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Poznámka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
RS-OT-IW-AG55/20/SS	WW5.1/2"	G 2"	10 bar	Nerez, otoč. provedení	2 kg	ks	9 290,00 Kč	●
RS-IW-AG-55/30/SS	WW5.1/2"	G 3"	10 bar	Nerez, pevné provedení	2,2 kg	ks	9 290,00 Kč	●
RS-IW-AG-55/35/MS	WW5.1/2"	G 3.1/2"	10 bar	Mosaz, pevné provedení	2,2 kg	ks	3 790,00 Kč	●
RS-IW-AG-55/40/SS	WW5.1/2"	G 4"	10 bar	Nerez, pevné provedení	2,5 kg	ks	13 990,00 Kč	●
RS-IW-AG-55/30/MS	WW5.1/2"	G 3"	10 bar	MS, pevné provedení	2,4 kg	ks	5 499,00 Kč	●
RS-IW-AG-55/40/MS	WW5.1/2"	G 4"	10 bar	MS, pevné provedení	2,5 kg	ks	7 332,00 Kč	●
RS-OT-IW-AG55/40/SS	WW5.1/2"	G 4"	10 bar	Nerez, otoč. provedení	2,5 kg	ks	12 220,00 Kč	●