

REDUKČNÍ ROZDĚLOVAČ PUSH-IN - Vícečetný, lineární, 20 Bar, mat. PA66, (-20/+80°C)

Kód produktu: 50736

50736



- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: PA66/POM, vnitřní břitové kroužky - nerezová ocel
- Materiál vnitřní: PA66/POM
- Materiál vnější: PA66/POM
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: Kompatibilní s souladu s RoHs
- Použití produktu: Rozdělovač tlaku vzduchu v lineární větvi se třemi L vývody

50736



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	D.*	Vstup (otvor)	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
IQST3-06040	3xD4	20 bar	90 kPa	D=6 mm	2xD=6 mm	0,016 kg	1	ks	71,00 Kč	●
IQST3-08040	3xD4	20 bar	90 kPa	D=8 mm	2xD=8 mm	0,016 kg	1	ks	82,00 Kč	●
IQST3-08060	3 x D6	20 bar	90 kPa	D=8 mm	2xD=8 mm	0,016 kg	1	ks	108,00 Kč	●
IQST3-10060	3 x D6	20 bar	90 kPa	D=10 mm	2xD=10 mm	0,02 kg	1	ks	111,00 Kč	●
IQST3-10080	3xD8	20 bar	90 kPa	D=10 mm	2xD=10 mm	0,024 kg	1	ks	115,00 Kč	●