

ROZDĚLOVACÍ JEDNOTKA PKD - Rozvodní blok Push-In se 3 stranovými odbočkami

Kód produktu: 55026



- Výrobce: **SHPI**
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast, Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch

Připojovací blok s paralelními G závity, těsněné i gumičkou v dosedací části.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PKD-6-4-01-183	6 -3xD4	G 1/8"	20 bar	0,017 kg	1	ks	86,40 Kč	●
PKD-6-4-02-183	6 -3xD4	G 1/4"	20 bar	0,021 kg	1	ks	93,20 Kč	●
PKD-8-4-02-183	8 -3xD4	G 1/4"	20 bar	0,024 kg	1	ks	105,10 Kč	●
PKD-8-6-02-183	8 -3xD6	G 1/4"	20 bar	0,026 kg	1	ks	112,40 Kč	●
PKD-8-6-03-183	8 -3xD6	G 3/8"	20 bar	0,032 kg	1	ks	125,90 Kč	●
PKD-10-8-03-183	10 -3x8	G 3/8"	20 bar	0,041 kg	1	ks	132,10 Kč	●