

ROZDĚLOVACÍ JEDNOTKA PKG - Rychlospojková rozvodka Push-in se 3 bočními vývody

Kód produktu: 55027



- Pracovní teplota: -20°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast, Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch

PKG - rozvodka pro hadice venkovních (D) kalibrovaných průměrů metrických rozměrů.



Varianty zboží

Objednací kód	Druhý průměr	Provozní tlak	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PKG-06-04-183	3x D4 mm	20 bar	50,5 mm	0,011 kg	10	ks	67,70 Kč	●
PKG-08-04-183	3x D4 mm	20 bar	59,5 mm	0,013 kg	10	ks	77,80 Kč	●
PKG-08-06-183	3x D6 mm	20 bar	80 mm	0,02 kg	10	ks	103,00 Kč	●
PKG-10-06-183	3x D6 mm	20 bar	80 mm	0,02 kg	10	ks	106,40 Kč	●
PKG-10-08-183	3x D8 mm	20 bar	80 mm	0,024 kg	10	ks	112,00 Kč	●