

ROZVADĚČ DRAP DWS - Litinová roztrojka 3x

Kód produktu: 30151

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: DIN 3489, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Vlastnosti: Spojky jsou kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 42 mm.

Rozvaděč bez rychlospojek - DWS. Rozvaděč včetně rychlospojek - DWSG. Robustní bajonetové zubové spojky vyrobené z temperované litiny pozinkované a žlutě pasivované (bez chromu VI), s bezpečnostními zářezy, jsou určeny pro rychlé a jednoduché spojování hadic. Spojka vhodná především pro stavebnictví pro dopravu tlakového vzduchu od kompresoru. Dle provedení i další technická média. Univerzální spojka, celosvětově používaný systém pro dodávku stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Rozměr nebo typ závitu	Provozní tlak	Celková délka	Kóta A	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
DWSG34	17 mm	3x KAGO R3/4	10 bar	120 mm	87	120 mm	0,708 kg	1	ks	1 091,00 Kč	●
DWSG10	21 mm	3x KAGO R1	10 bar	135 mm	50	130 mm	0,905 kg	1	ks	1 340,00 Kč	●
DWS34	24 mm	3x R3/4	10 bar	68 mm	87	68 mm	0,64 kg	1	ks	442,00 Kč	●
DWS10	30 mm	3x R1	10 bar	130 mm	50	85 mm	0,295 kg	1	ks	705,00 Kč	●