

PVDF ŠROUBENÍ KOMPLET PŘÍMÉ - FDA přímá spojka 10 Bar, -40°C až +140°C

Kód produktu: 32789



- Pracovní teplota: -40°C až +140°C
- Materiál produktu: PVDF
- Materiál těsnění: Těsnící kroužek PVDF
- Norma výrobku: Materiál dle schválení FDA
- Médium: Kyseliny, solné roztoky, uhlovodíky, alkohol, halogen
- Použití produktu: Kompletní šroubení pro těžkou chemii s vynikajícími parametry
- Zkrácená poznámka: Podmíněně vhodné: ketony, estery, ethery na organické bázi.

* vnější průměr Hadice PA/ PU (hadice, kde je přesně kalibrován vnější průměr ozn. D*). Výběr vhodných hadic určuje vnější průměr D (viz související produkty). Hadice uzamknete pomocí pružného kompresního kroužku utažením vroubkované matice. Elastický kompresní kroužek umožňuje použití stejného šroubového spojení několikrát. (To znamená, že šroubové spojení může být uvolněno a pomocí stejného kompresního kroužku znovu utaženo a utěsněno.). Všechny závity a hadicové šroubové spoje (pro hadicová spojení) jsou bezproblémové. Hodnoty tlaku se vztahují na kapaliny ze skupiny II při +20° C.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	D.*	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
DCK4PVDF-183	6x4	10 bar	90 kPa	14	D=6 mm	0,006 kg	1	ks	376,00 Kč	●
DCK6PVDF-183	8x6	10 bar	90 kPa	17	D=8 mm	0,015 kg	1	ks	641,00 Kč	●
DCK8PVDF-183	10x8	10 bar	90 kPa	19	D=10 mm	0,02 kg	1	ks	766,00 Kč	●
DCK10PVDF-183	12x10	10 bar	90 kPa	22	D=12 mm	0,026 kg	1	ks	1 073,00 Kč	●
DCK12PVDF-183	14x12	10 bar	90 kPa	24	D=14 mm	0,033 kg	1	ks	1 174,00 Kč	●