

RYCHLOSPOJKA ESAC*IG - Zinkovaná rychlospojka s vnitřním G závitem, DN 8, Atlas Copco

Kód produktu: 32051



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Zinkovaná - niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Norma výrobku: Kompatibilní se systémem Atlas Copco DN 8, REACH, RoHS
- Maximální průtok: 1650 l/min.
- Médium: Stlačený vzduch
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 8, čep vsuvky 13 mm
- Použití produktu: Kompresorové aplikace se stlačeným vzduchem, profesionální použití

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky s vysoce kvalitním těsněním Perbunan (NBR) a z niklované mosazi MS 58. Velké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Pro dodávku stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví s extrémní spotřebou. Čepy této série systému Atlas Copco mají průměr 13 mm, DN 8 u všech spojek. Jednostranně uzavíratelné provedení se vsuvkou bez ventilu. Materiál: přípojovací části, ventil - niklovaná mosaz MS 58, tělo ventilu - zinkovaná ocel, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny+ rozpěrný kroužek a koule z nerezů DIN 1.4310.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESAC14I	8 mm	G 1/4"	35 bar	19	56 mm	0,115 kg	1-5	ks	393,00 Kč	●
ESAC38I	8 mm	G 3/8"	35 bar	19	56 mm	0,108 kg	1-5	ks	393,00 Kč	●
ESAC12I	8 mm	G 1/2"	35 bar	24	58 mm	0,13 kg	1-5	ks	408,00 Kč	●