

ESD AG - Rychlospojka DN 9 mm, vnější závit, čep 13,5 mm

Kód produktu: 32340



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů
- Zkrácená poznámka: Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"

Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem. Rychlospojky s plochým těsněním a s dvouručním provozem s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené. Připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil: mosaz MS 58 / materiál 2.0401 pružiny, rozpěrný kroužek: nerezová ocel, těsnění - FKM (Viton).



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Délka závitu	Celková délka	Kóta A	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESD14A	G 1/4"	15 bar	22	NE	9 mm	52 mm	24	53	0,09 kg	ks	413,00 Kč	●
ESD38A	G 3/8"	15 bar	22	NE	9 mm	52 mm	24	53	0,094 kg	ks	413,00 Kč	●
ESD1615A	M16x1,5	15 bar	22	NE	9 mm	52 mm	24	53	0,093 kg	ks	413,00 Kč	●
ESD12A	G 1/2"	15 bar	24	NE	10 mm	53 mm	24	53	0,095 kg	ks	430,00 Kč	●
ESD38AL	G 3/8"	15 bar	22	NE	11 mm	52 mm	24	53	0,105 kg	ks	420,00 Kč	●
ESD1615AL	M16x1,5	15 bar	22	NE	11 mm	52 mm	24	53	0,105 kg	ks	420,00 Kč	●
ESD14AAB	G 1/4"	15 bar	22	ANO	9 mm	52 mm	24	53	0,09 kg	ks	413,00 Kč	●
ESD38AAB	G 3/8"	15 bar	22	ANO	9 mm	52 mm	24	53	0,094 kg	ks	413,00 Kč	●
ESD1615AAB	M16x1,5	15 bar	22	ANO	9 mm	52 mm	24	53	0,093 kg	ks	413,00 Kč	●
ESD12AAB	G 1/2"	15 bar	24	ANO	10 mm	53 mm	24	53	0,095 kg	ks	435,00 Kč	●
ESD38ALAB	G 3/8"	15 bar	22	ANO	11 mm	52 mm	24	53	0,105 kg	ks	420,00 Kč	●
ESD1615ALAB	M16x1,5	15 bar	22	ANO	11 mm	52 mm	24	53	0,093 kg	ks	420,00 Kč	●
ESD12ALAB	G 1/2"	15 bar	24	ANO	12 mm	54,5 mm	24	53	0,11 kg	ks	448,00 Kč	●