

ESD AG45° - Rychlospojka DN 9, vnější závit 45°, čep 13,5 mm

Kód produktu: 32341



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů
- Zkrácená poznámka: Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"

Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem. Rychlospojky s plochým těsněním a s dvouručním provozem s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené. Připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil: mosaz MS 58 / materiál 2.0401 pružiny, rozpěrný kroužek: nerezová ocel, těsnění - FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednávací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Průměr	Délka závitu	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESD38A-45	G 3/8"	15 bar	22	NE	D=22 mm	9 mm	54	0,114 kg	ks	554,40 Kč	●
ESD1615A-45	M16x1,5	15 bar	22	NE	D=22 mm	9 mm	54	0,114 kg	ks	554,40 Kč	●
ESD38A-45AB	G 3/8"	15 bar	22	ANO	D=22 mm	9 mm	54	0,114 kg	ks	554,40 Kč	●
ESD1615A-45AB	M16x1,5	15 bar	22	ANO	D=22 mm	9 mm	54	0,114 kg	ks	554,40 Kč	●