

ESDF AG - Rychlospojka DN 9, MS 58 vnější závit, čep 13,5 mm

Kód produktu: 32313



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: Rychlospojka oboustranní pro plastikářský průmysl a všeobecné použití
- Zkrácená poznámka: Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"

Rychlospojky s plochým těsněním a s dvouručním provozem s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené. Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem. Připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil: mosaz MS 58 / materiál 2.0401. Pružiny, rozpěrný kroužek: nerezová ocel, těsnění: FKM (Viton). Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8".

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Průměr	Typ	Velikost [modul]	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESDF14A	G 1/4"	15 bar	22	NE	D=22 mm	--	-	52	0,09 kg	ks	345,00 Kč	●
ESDF38A	G 3/8"	15 bar	22	NE	D=22 mm	--	-	52	0,094 kg	ks	345,00 Kč	●
ESDF12A	G 1/2"	15 bar	24	NE	D=22 mm	--	-	53	0,095 kg	ks	379,00 Kč	●
ESDF1615A	M16x1,5	15 bar	22	NE	D=22 mm	--	-	52	0,093 kg	ks	345,00 Kč	●
ESDF38AAB	G 3/8"	15 bar	22	ANO	D=22 mm	--		52	0,094 kg	ks	416,00 Kč	●
ESDF12AAB	G 1/2"	15 bar	24	ANO	D=22 mm	--		53	0,095 kg	ks	447,00 Kč	●
ESDF38AS	G 3/8"	15 bar	22	NE	D=22 mm	Safety	-	52	0,094 kg	ks	484,00 Kč	●