

ESDF AG 90° - Rychlospojka DN 9, MS 58 vnější závit, čep 13,5 mm

Kód produktu: 32315



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: Rychlospojka obouruční pro plastikářský průmysl a všeobecné použití
- Zkrácená poznámka: Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"

Rychlospojky s plochým těsněním a s dvouručním provozem s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené. Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem. Připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil: mosaz MS 58 / materiál 2.0401. Pružiny, rozpěrný kroužek: nerezová ocel, těsnění: FKM (Viton). Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8".



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Ventil	Šestihran	Typ	Průměr	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESDF38A-90	G 3/8"	15 bar	NE	22	--	D=22 mm	54	0,112 kg	ks	572,30 Kč	●
ESDF1615A-90	M16x1,5	15 bar	NE	22	--	D=22 mm	54	0,112 kg	ks	572,30 Kč	●
ESDF38A-90AB	G 3/8"	15 bar	ANO	22	--	D=22 mm	54	0,114 kg	ks	687,50 Kč	●
ESDF1615A-90AB	M16x1,5	15 bar	ANO	22	--	D=22 mm	54	0,114 kg	ks	687,50 Kč	●