

ESDF IG - Rychlospojka DN 9, MS 58 vnitřní závit, čep 13,5 mm

Kód produktu: 32316



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: Rychlospojka obouruční pro plastikářský průmysl a všeobecné použití
- Zkrácená poznámka: Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"

Rychlospojky s plochým těsněním a s dvouručním provozem s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené. Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem. Připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil: mosaz MS 58 / materiál 2.0401. Pružiny, rozpěrný kroužek: nerezová ocel, těsnění: FKM (Viton). Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8".

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Průměr	Typ	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESDF14I	G 1/4"	15 bar	17	NE	D=22 mm	--	44,5	0,075 kg	ks	381,00 Kč	●
ESDF38I	G 3/8"	15 bar	22	NE	D=22 mm	--	46	0,084 kg	ks	345,00 Kč	●
ESDF12I	G 1/2"	15 bar	24	NE	D=22 mm	--	46	0,11 kg	ks	379,00 Kč	●
ESDF14IAB	G 1/4"	15 bar	17	ANO	D=22 mm	--	44,5	0,75 kg	ks	380,00 Kč	●
ESDF38IAB	G 3/8"	15 bar	22	ANO	D=22 mm	--	46	0,084 kg	ks	416,00 Kč	●
ESDF12IAB	G 1/2"	15 bar	24	ANO	D=22 mm	--	46	0,11 kg	ks	447,00 Kč	●