

ESDF TL - Rychlospojka DN 9 MS 58, standardní nátrubek, čep 13,5 mm

Kód produktu: 32310



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Vlastnosti: DN 9, čep vsuvky 13,5 mm, 15 bar
- Použití produktu: Rychlospojka obouruční pro plastikářský průmysl a všeobecné použití
- Zkrácená poznámka: Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"

Rychlospojky s plochým těsněním a s dvouručním provozem s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené. Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem. Připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil: mosaz MS 58 / materiál 2.0401. Pružiny, rozpěrný kroužek: nerezová ocel, těsnění: FKM (Viton). Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8".

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	JS	Ventil	Průměr	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESDF13TL	9 mm	13	15 bar	9 mm	NE	22 mm	61,5	0,081 kg	ks	278,00 Kč	●
ESDF9TLAB	9 mm	9	15 bar	7 mm	ANO	22 mm	61,5	0,07 kg	ks	373,00 Kč	●
ESDF13TLAB	9 mm	13	15 bar	9 mm	ANO	22 mm	61,5	0,081 kg	ks	347,00 Kč	●