

RYCHLOSPOJKA ESIG-I DN 10 - Rychlospojka s vnitřním G závitem Industry Dn 10

Kód produktu: 30867

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: vzduch
- Maximální průtok: 1070-3200 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm
- Použití produktu: Velkokapacitní a velkopřítokové tlakové aplikace stlačeným vzduchem

Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu a pro ruční práce v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro vysoce výkonné nástroje i ve strojírenství a ve stavebnictví. Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Jsou jednostraně a oboustranně uzavíratelné s vysokým průtokem (max. 3200 l/min., oboustranný 1070 l/min.) při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Špičkové, extrémně robustní rychloupínací spojky s vysoce kvalitním materiálem z mosazi poniklované MS 58. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu (NBR).

Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Ventil	Šestihran	Velikost [modul]	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESIG14I	10 mm	R 1/4"	35 bar	NE	24	Jednostranný	56 mm	27 mm	0,136 kg	ks	637,00 Kč	●
ESIG38I	10 mm	R 3/8"	35 bar	NE	24	Jednostranný	56 mm	27 mm	0,143 kg	ks	637,00 Kč	●
ESIG12I	10 mm	R 1/2"	35 bar	NE	24	Jednostranný	56 mm	27 mm	0,147 kg	ks	637,00 Kč	●
ESIG34I	10 mm	R 3/4"	35 bar	NE	32	Jednostranný	60 mm	27 mm	0,155 kg	ks	667,00 Kč	●
ESIG38IAB	10 mm	R 3/8"	35 bar	ANO	24	Oboustranný	56 mm	27 mm	0,143 kg	ks	709,10 Kč	●
ESIG12IAB	10 mm	R 1/2"	35 bar	ANO	24	Oboustranný	56 mm	27 mm	0,147 kg	ks	739,10 Kč	●
ESIG34IAB	10 mm	R 3/4"	35 bar	ANO	32	Oboustranný	60 mm	27 mm	0,155 kg	ks	769,20 Kč	●