

RYCHLOSPOJKA ESIG-TAB DN 10 - Oboustranně uzavírající

rychlospojka DN 10, PN35, čep 15 mm

Kód produktu: 32365



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: vzduch
- Maximální průtok: 1070 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm
- Použití produktu: Dvojitě uzavírání zabraňuje úniku média při odpojování

Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu a pro ruční práce v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro vysoce výkonné nástroje i ve strojírenství a ve stavebnictví. Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Jsou oboustranně uzavíratelné s vysokým průtokem (max. 1070 l/min.) při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Špičkové, extrémně robustní rychloupínací spojky s vysoce kvalitním materiálem z mosazi poniklované MS 58. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu (NBR).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Ventil	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESIG9TAB	10 mm	9	35 bar	2X	24	L=76 mm	0,15 kg	ks	737,60 Kč	●
ESIG10TAB	10 mm	10	35 bar	2X	24	L=76 mm	0,15 kg	ks	737,60 Kč	●
ESIG13TAB	10 mm	13	35 bar	2X	24	L=76 mm	0,152 kg	ks	737,60 Kč	●
ESIG16TAB	10 mm	16	35 bar	2X	24	L=76 mm	0,152 kg	ks	765,20 Kč	●
ESIG19TAB	10 mm	19	35 bar	2X	24	L=76 mm	0,16 kg	ks	765,20 Kč	●